



Ciclo di verniciatura per arredamenti per camper in legno di Okume'

Interni



Procedura

Preparare il manufatto grezzo e carteggiare all'occorrenza il legno grezzo con idonea carta abrasiva grana 120 - 150.



Applicazione della prima mano di impregnante (facoltativa)

Su legno ben preparato pulito e asciutto applicare a pennello UNA mano di impregnante all'acqua ecologico trasparente serie **HI2010**.



Colorazione

Su legno impregnato o grezzo applicare a pennello la nuova serie di oli decorativi profumati disponibili in alcuni colori con profumazioni naturali HO20XX, e nelle possibili colorazioni:

GAMMA COLORI



HO 2010
TRASPARENTE



PROFUMO
MIELE



HO 2011
BIANCO



PROFUMO
BETULLA



HO 2012
GRIGIO



PROFUMO
LAVANDA



HO 2013
TORTORA



PROFUMO
AGRUMI



HO 2014
VERDE



PROFUMO
PINO



HO 2015
NOCE SCURO



PROFUMO
VANIGLIA





Finitura o Verniciatura finale

Su olio decorativo essiccato è possibile utilizzare UNO dei seguenti prodotti come protettivo di finitura:

- **HO 2010** (trasparente) in una o due mani. Nel caso di applicazione di due mani di HO 2010 si consiglia di carteggiare leggermente la prima mano con abrasivo grana 320. L'HO 2010 permette di ottenere un manufatto dall'aspetto naturale e idrorepellente.
- Oppure in alternativa (sull'HO 20XX colorato) applicare a pennello la vernice per parquet all'acqua **HP3020** (opaca 20 gloss) oppure nella versione **HP3040** (semilucida 40 gloss). Da utilizzare in due mani con carteggiatura della prima mano con abrasivo grana 320. La vernice HP30XX permette di ottenere un manufatto più finito e con una maggiore resistenza all'usura

